





Aus- lad. in (m)		Traglast in (t) nach DIN 15019, Blatt 2, Gegengewicht 8,9 t																Aus- lad. in (m)	
		Abgestützt, 7,20 m Abstützbasis, 360° Arbeitsbereich																	
		Ausleger																	
		Auslegerlänge (m)																	
		10,5	18,0	18,0	18,0	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	33,0	33,0	33,0	37,5	40,5			
		°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°		
		∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠	∠		
3,0	68	*60,0	*65,0**														3,0		
3,5	65	*55,4															3,5		
4,0	62	*50,4	74	32,0	74	28,0	28,0										4,0		
4,5	59	*44,9	73	32,0	73	28,0	28,0										4,5		
5,0	55	*40,2	71	32,0	71	28,0	28,0	20,0	78	20,0	78	15,0					5,0		
6,0	48	33,1	67	32,0	67	31,8	67	27,1	75	20,0	75	15,0	80	12,0	80	10,0	6,0		
7,0	40	28,0	64	27,4	64	26,7	64	24,3	73	19,0	73	14,6	78	12,0	78	10,0	7,0		
8,0	29	24,1	60	23,6	60	23,2	60	22,1	71	18,1	71	14,2	76	12,0	76	10,0	8,0		
9,0			56	20,4	56	19,7	56	20,2	68	17,1	68	13,7	75	12,0	75	10,0	9,0		
10,0			52	17,0	52	16,4	52	17,9	66	15,4	66	13,3	73	11,4	73	9,5	10,0		
11,0			48	14,4	48	13,8	48	15,2	63	13,9	63	12,5	71	10,8	71	8,8	11,0		
12,0			43	12,4	43	11,8	43	13,2	61	12,4	61	11,9	69	10,3	69	8,1	12,0		
14,0			33	9,3	33	9,0	33	10,2	55	9,4	55	10,3	65	9,1	65	7,0	14,0		
16,0			15	7,2	15	6,9	15	8,2	49	7,4	49	7,0	61	7,5	61	6,1	16,0		
18,0									43	5,9	43	5,4	67	6,0	67	5,4	18,0		
20,0									35	4,7	35	4,3	53	5,5	53	4,8	20,0		
22,0									25	3,7	25	3,3	45	4,5	45	4,4	22,0		
24,0													43	3,0	43	4,0	24,0		
26,0													37	2,4	37	3,6	26,0		
28,0													30	1,8	30	3,2	28,0		
30,0													21	1,3	21	2,7	30,0		
32,0																31	1,5	32,0	
34,0																23	1,2	34,0	
36,0																	26	0,9	36,0
38,0																	16	0,7	38,0
Teleskopierzustand %																			
Tel. 1	0	50	100	0	100	0	100	50	100	50	100	0	100	0	100	100	Tel. 1		
Tel. 2	0	50	0	50	50	100	100	50	100	100	100	100	100	100	87	100	Tel. 2		
Tel. 3	0	0	0	50	50	0	0	50	100	100	100	100	100	87	100	100	Tel. 3		
Tel. 4	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	100	100	87	100	100	Tel. 4		
Code	01/02/03/04/05			03	01	02	04	01	03	01	02	05	01	02	05	01	code		

Aus- ladung (m)	Traglast in (t) nach DIN 15019, Bl.2, an der Auslegerverlängerung 9,00 m / 16,00 m, Gegengewicht 8,9 t Abgestützt, Abstützbasis 7,20 m, 360° Arbeitsbereich												Aus- ladung (m)		
	Hauptausl.- lg. 10,5 m bis 34,5 m				Hauptausl.- lg. 10,5 m bis 37,5 m				Hauptausl.- lg. 10,5 m bis 40,5 m						
	Auslegerverlängerung 9,00 m abgewinkelt unter		Auslegerverlängerung 9,00 m abgewinkelt unter		Auslegerverlängerung 9,00 m abgewinkelt unter		Auslegerverlängerung 9,00 m abgewinkelt unter		Auslegerverlängerung 9,00 m abgewinkelt unter		Auslegerverlängerung 16,00 m abgewinkelt unter				
4°	15°	30°	4°	15°	30°	4°	15°	30°	4°	15°	30°	4°	15°	30°	
10	78	6,00	81	4,60	80	5,00	81	4,50	81	4,50	81	4,50			
11	77	6,00	79	4,60	79	5,00	80	4,50	80	4,50	81	3,70			
12	75	6,00	78	4,60	80	3,20	80	4,30	82	3,10	81	3,70			
14	73	5,19	75	4,10	77	2,99	77	4,30	79	3,10	78	3,70			
16	70	4,57	72	3,71	74	2,80	73	4,52	75	3,91	77	2,88			
18	67	4,07	69	3,38	71	2,62	70	4,02	72	3,57	74	2,71			
20	64	3,65	66	3,10	68	2,47	67	3,61	69	3,28	71	2,56			
22	61	3,31	63	2,87	65	2,34	64	3,26	66	3,04	68	2,43			
24	58	3,01	60	2,66	62	2,22	61	2,97	63	2,80	65	2,31			
26	54	2,76	57	2,48	58	2,11	58	2,71	60	2,59	62	2,20			
28	51	2,54	53	2,33	55	2,02	55	2,39	57	2,29	59	2,10			
30	47	2,05	49	2,20	51	1,94	52	2,08	54	2,22	55	2,02			
32	43	1,65	45	1,75	47	1,85	49	1,65	50	1,75	52	1,85			
34	39	1,30	41	1,40	42	1,45	45	1,30	47	1,40	48	1,45			
36	34	0,95	36	1,00	36	1,05	41	0,95	43	1,05	44	1,10			
38	28	0,70	30	0,70	30	0,75	36	0,70	38	0,75	39	0,80			
40	21	0,45	22	0,45	20	0,40	31	0,45	33	0,45	33	0,50			
42															
44															
46															
48															
50															
Teleskopierzustand %															
Tel. 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tel. 2	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Tel. 3	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Tel. 4	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Code	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	Code		